

Xerox® AltaLink®

Barvni Multifunkcijski Tiskalniki

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Barvni Multifunkcijski Tiskalniki Serije AltaLink® C8100 so narejeni na tehnologiji Xerox® ConnectKey®. Za več informacij obiščite www.ConnectKey.com.

Sistemske Specifikacije	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Hitrost Barvno / Črno-belo	Do 30 / 30 ppm	Do 35 / 35 ppm	Do 45 / 45 ppm	Do 55 / 55 ppm	Do 70 / 70 ppm
Mesečni delovni cikel¹	Do 90,000 strani	Do 110,000 strani	Do 200,000 strani	Do 300,000 strani	Do 300,000 strani
Trdi disk / Procesor / Pomnilnik	Najmanj 128 GB SSD / Opcijsko: 500 GB HDD / Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz / 4 GB sistemskega pomnilnika (8 GB sistemskega pomnilnika AltaLink® C8170)				
Povezljivost	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi/Wi-Fi Direct z dodatnim kompletom Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Funkcije krmilnika	Enotni adresar, Oddaljena nadzorna plošča, Kloniranje konfiguracije, enotni urejevalnik flote tiskalnikov, Nadzornik konfiguracije (WatchDog)				
Opcijski krmilnik	Xerox® EX-c C8100 Tiskalniški strežnik, ki ga poganja Fiery®				
Kopiranje in Tiskanje					
Ločljivost	Kopiranje: Do 600 x 600 dpi; Tiskanje: Do 1200 x 2400 dpi				
Čas izpisa prve strani	do 5.7 sekunde barvno do 4.2 sekunde črno-belo		do 4.9 sekunde barvno do 3.8 sekunde črno-belo	do 4.5 sekunde barvno do 3.2 sekunde črno-belo	do 3.8 sekunde barvno do 3.0 sekunde črno-belo
Čas prve kopije (iz plošče/ogreto stanje)	do 6.1 sekunde barvno do 4.5 sekunde črno-belo		do 5.5 sekunde barvno do 4.4 sekunde črno-belo	do 4.7 sekunde barvno do 3.7 sekunde črno-belo	do 4.0 sekunde barvno do 3.2 sekunde črno-belo
Opisni Jezik	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Značilnosti tiskanja	Tiskanje z USB-ja, tiskanje iz oblakov (Dropbox, One Drive in Google Drive), šifrirano varno tiskanje, Xerox® Earth Smart Driver Settings, Identifikacija opravila, postavitve knjižnice, nastavitve gonilnika za shranjevanje in priklic, dvosmerno stanje v realnem času, skaliranje, spremljanje opravil, privzete nastavitve aplikacije, obojestransko tiskanje (privzeto), zadrževanje opravil, tiskanje podaljšanih formativ "Long Sheet (Banner) Printing", tisk na alternativne medije.				
Priljubljen za mobilne naprave in Oblak					
Mobilna povezljivost	Near-Field Communication (NFC); Opcijsko: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) vključno z iBeacon (Bluetooth)				
Mobilno tiskanje	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcijsko: Mobilna aplikacija Xerox® Workplace (iOS/Android), AirPrint (iOS) vključno z iBeacon (Bluetooth)				
Mobilno skeniranje	AirPrint®, Mopria®; Opcijsko: Mobilna aplikacija Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Mobilne aplikacije in Xerox® Galerija aplikacij	Avtomatizirajte vsakodnevne procese z aplikacijami za prevajanje, urejanje, e-podpisovanje, prilagajanje tiskanja, pretvorbo, usmerjanje, sodelovanje in komunikacijo. Obiščite xerox.com/WorkplaceApps in poiščite aplikacije po panogi ali delovnem toku. Programska oprema in storitve: Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions)				
Xerox® Workplace suite in Xerox® Workplace oblak	Opcijsko: Xerox® Workplace Suite je modularni nabor delovnih tokov, ki strankam prihrani čas in denar z zagotavljanjem učinkovitega nadzora nad njihovo tiskarsko floto, hkrati pa omogočata produktivnost in mobilnost zaposlenih s pomočjo nizov izkoriščanja poenostavljenih delovnih tokov. Omogoča popolno prilagodljivost strankam, saj nudi zmogljivostne rešitve v različni lokalnega strežnika (Workplace Suite), kot tudi v različici rešitve v oblaku (Workplace Cloud).				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Skeniranje	
Standardne zmožnosti	Destinacije skeniranja: Skeniranje na USB / e-pošto / Network (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP lokacije Formati datotek: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Priročne funkcije: Predogled skeniranja, Skeniranje v osebno mapo, "searchable" PDF, enostranski / večstranski PDF / XPS / TIFF, PDF zaščiten z geslom, Poenoten adresar, Optično prepoznavanje znakov (OCR), Skeniranje v mapo, Aplikacija na en dotik (1-Touch App), Podpora za TWAIN
Opcijske funkcije	Skeniranje v oblak (Dropbox, One Drive in Google Drive)². Xerox® Scanning App za DocuShare®, druge rešitve, ki so na voljo preko različnih Xeroxovih poslovni partnerjev za inovacije na xerox.com/Software-Solutions
Faks	
Standardne zmožnosti	Internet Faks, Faks Build Job, omogočanje faksa omrežnega strežnika
Opcijske zmožnosti	Klasični analogni faks (na voljo sta eno ali dvolinijska faksa), ki zagotavlja LAN faks, neposredni faks, posredovanjem faksa na e-pošto ali SMB
Varnost	
Standardne lastnosti	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP in šifrirana e-pošta, seznam dovoljenih vgrajenih kontrolnikov McAfee®, preverjanje vdelane programske opreme, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager2, LogRhythm SIEM2, Splunk SIEM2, Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1 / 1.2, Varnostna potrdila z uporabo ECDSA, samodejnega samopodpisanega potrdila, integracije Cisco® Identity Services Engine (ISE), avtomatiziranega odzivanja na grožnje prek McAfee® DXL / Cisco® integracija pxGrid, lokalna overitev (notranja podatkovna baza), FIPS 140-2. Dostop uporabnika in notranji požarni zid, filtriranje vrat / IP / domen, dnevnik revizije, nadzor dostopa, uporabniška dovoljenja, nadzorni program za konfiguracijo, TPM, šifrirani pomnilniški pogon (AES 256-bit, FIPS 140-2), šifriranje na ravni opravila prek HTTPS in gonilnikov, podpisano e-poštno sporočilo v fazi ocenjevanja za certificiranje skupnih meril (ISO 15408)
Dodatne funkcije	McAfee® Integrity Control, komplet za omogočanje pametnih kartic (CAC / PIV / .NET) 3, integrirani bralnik kartic Xerox®, šifrirani trdi disk (AES 256-bit, FIPS 140-2) s prepisovanjem slik, Xerox® Workplace Cloud / Suite Print Management in varovanje vsebin; več o tem na xerox.com/WorkplaceSolutions
Upravljanje tiskanja	
Standardne funkcije	Standardni Xerox® Accounting (kopiranje, tiskanje, skeniranje, faksiranje, e-pošta), omogočanje omrežnega nadzora števila opravljenih delovnih nalog
Opcijske funkcije	Xerox® Workplace Cloud / Suite, druge omrežne rešitve nadzora nad številom opravljenih delovnih nalog, ki so na voljo preko različnih inovativnih Xerox partnerjev. Xerox® virtualni tisk in upravljanje tiska; več o tem na xerox.com/PrintManagement

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Značilnosti in dodatna oprema

Dvostranski samodejni podajalnik dokumentov (DADF)

z enim prehodom prihrani čas skeniranja dvostranskih dokumentov do 270 zajemov v minuti (ipm).



ZALOGA PAPIRJA⁴

Dve nastavljeni 250 listni kaseti zaloge papirja (skupni vsem konfiguracijami). Kaseti 1 mediji velikosti do formata A3 in kaseti 2 za velikost medija do SRA3(320 x450mm).



Predal za ovojnice (opcijsko - nadomešča kaseto 1) Zmogljivost predala do 60 ovojnic.



Konfiguracija z dvojnima kasetama velike kapacitete s skupno kapaciteto papirja do 3.140 listov.

Konfiguracija s štirimi kasetami zaloge papirja (na voljo za C8130 / C8135) s skupno kapaciteto do 2.180 listov.

Stranski Bypass podajalnik papirja zmogljivosti do 100 listov; velikosti papirja od 89 x 98 mm do 320 x 1.320 mm.



Visoko zmogljiv podajalnik papirja (opcijski)

Zmogljivosti do 3.000 listov papirja od pisemskih dimenzij do formata A4. S to nadgradnjo se skupna zaloge papirja poveča na 6.140 listov.



TISK PODALJŠANEGA FORMATA

Paket za tisk podaljšanih formatov papirja (opcijsko) za podajanje dolgih listov in možnost tiskanja medijev do 320 x 1.320 mm.



UPORABNIŠKI UMESNIK



Intuitivni 10,1-palčni barvni zaslon na dotik omogoča izvajanje kompleksnih "prednastavljenih" nalog s samo nekaj dotiki. Preizkusite na xerox.com/AltaLink8100UI.

INOVATIVNE TEHNOLOGIJE



Vgrajeni RFID bralnik kartic Xerox® (opcijsko) Omogoča overjanje dostopa na osnovi kartice (do 90 dostopnih kartic).



Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair omogoča uporabnikom hitro povezovanje tiskalnika z mobilno napravo in nadaljnjo zmožnost upravljanja funkcij s pomočjo mobilne aplikacije.



Smart Proximity Sensor (Pametni senzor bližine) zazna uporabnikovo približevanja in samodejno prebudi napravo ter s tem zmanjša čas čakanja, obenem pa ohranja energijo v neaktivnih obdobjih.

IZHOD PAPIRJA / FINISERS⁴



Office Finisher (opcijsko) omogoča funkcije napredne dodelave tiskovin (Opcijska izdelava knjižic z do 60 strani) (2 do 15 listov).



Business Ready (BR) Finisher (opcijsko) omogoča nabor naprednih dodelavnih funkcij z veliko dodano vrednostjo.



C-Fold/Z-Fold Unit (opcijsko) dopolnjuje BR Finisher in BR Booklet Maker Finisher in jima dodaja funkcionalnost C-zgiba, Z-zgiba in Z-polovičnega zgiba



BR Booklet Maker Finisher (opcijsko) z njegovo pomočjo samodejno ustvari 64 strani "saddle stitch" šivanih knjižic (2 do 16 listov).



Dvojni odmični pladenj za odlaganje tiskovin (na voljo kot samostojna enota, če na napravo ni priključenih nobenih Finisher enot).



Integrated Office Finisher (opcijsko z C8130/C8135/C8145/C8155) omogoča sortiranje-zlaganje s kapaciteto 500 listov in 50 listno dvo-pozicijsko spenjanje.



Convenience Stapler (opcijsko) priročen spenjalnik omogoča spenjanje s spenko do 50 listov 75gsm medijev.

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Specifikacije naprave					
Jezik nadzorne plošče	US Angleški, Internacionalni Angleški, Internacionalni Francoski, Italijanski, Nemški, Internacionalni Španski, Nizozemski, Brazilsko Portugalski, Švedski, Norveški, Danski, Finski, Turški, Grški, Ruski, Češki, Polski, Madžarski, Romunski, Catalonski, Arabski				
Dodatki					
Opcijsko	<p>Visoko zmogljiv podajalnik papirja 3000 A4/Letter Predal za ovojnice (Nadomesti predal 1) Horizontal Transport Kit BR (Business Ready) Finisher (skupaj z Horizontal Transport Kit) BR Booklet Maker Finisher (skupaj z Horizontal Transport Kit) C-fold / Z-fold Unit za BR Finisher ali BR Booklet Maker Finisher Convenience Stapler (skupaj z Work Surface³) Integrated Office Finisher (na voljo z AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) Office Finisher Booklet Maker za Office Finisher Luknjač (2/3, 2/4, Švedski) Office Finisher Paket za omogočanje bralnika pametnih kartic (Smart Card Enablement Kit³) Xerox® EX-c C8100 Tiskalniški strežnik Powered by Fiery Klasični analogni faks (Eno ali dvo-linijski, vključuje LAN Faks) Wi-Fi/Wi-Fi Direct s paketom Dual Band Wireless Paket Bluetooth Paket McAfee® Integrity Control USB Tipkovnica / polica Xerox® Integriran RFID bralec pametnih kartic Paket črk Unicode Vmesnik za druge naprave (znan tudi kot pomožna naprava za dostop) Vmesnik za naprave za nadzor dostopa drugih proizvajalcev. Paket za tisk podaljšanih formatov papirja (tiskanje banerjev) 500GB HDD Paket za omogočanje skeniranja v oblak</p>				
Električne zahteve	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Severna Amerika	Napetost: 110-127 VAC +/- 10% Frekvenca: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Napetost: 110-127 VAC +/- 10% Frekvenca: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Evropa	Napetost: 220-240 VAC +/- 10% Frekvenca: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Napetost: 220-240 VAC +/- 10% Frekvenca: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Specifikacije naprave (nadaljevanje)					
Poraba energije	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Delovanje (Povprečno)	115V: 576 vatov 230V: 586 vatov	115V: 600.3 vatov 230V: 595.8 vatov	115V: 717 vatov 230V: 674 vatov	115V: 806 vatov 230V: 760 vatov	115V: 929 vatov 230V: 908 vatov
V pripravljenosti	115V: 67 vatov 230V: 71 vatov	115V: 64 vatov 230V: 70 vatov	115V: 71 vatov 230V: 71 vatov	115V: 72 vatov 230V: 70.3 vatov	115V: 91.1 vatov 230V: 79 vatov
Samodejni izklop / V spanju	115V: 0.69 vatov 230V: 0.71 vatov (Privzeti čas prehoda v spanje = 0 minut)	115V: 0.69 vatov 230V: 0.72 vatov (Privzeti čas prehoda v spanje = 0 minut)	115V: 0.67 vatov 230V: 0.71 vatov (Privzeti čas prehoda v spanje = 0 minut)	115V: 0.67 vatov 230V: 0.71 vatov (Privzeti čas prehoda v spanje = 0 minut)	115V: 0.68 vatov 230V: 0.75 vatov (Privzeti čas prehoda v spanje = 0 minut)
Ogrevanje (iz izklopa)	do 85 sekund				
Zbujanje iz spanja	do 4.5 sekunde				
Okolje delovanja					
Temperaturno območje	od 10 do 28° C / od 50 do 82° F				
Relativna vlažnost	od 15 % do 85 %				
Ravni zvočne moči	V delovanju: 63.7 / 64.2 dB(A) V mirovanju: 4.0 / 4.0 dB(A)		V delovanju: 65.2 / 67.3 dB(A) V mirovanju: 4.3 / 4.3 dB(A)		V delovanju: 70.4 dB(A) V mirovanju: 4.3 dB(A)
Mere in teža					
Osnovna konfiguracija	Širina: 24.4 in. / 620 mm Globina: 28.5 in. / 723 mm Višina: 44.5 in. / 1,130 mm Teža: 316 lb. / 143.1 kg				Širina: 24.4 in. / 620 mm Globina: 31.2 in. / 793 mm Višina: 46 in. / 1,169 mm Teža: 352.1 lb. / 159.7 kg
Z integriranim Office Finisherjem (C8130, C8135, C8145, C8155)	Širina: 32.2 in. / 819 mm Globina: 28.5 in. / 723 mm Višina: 44.55 in. / 1,130 mm Teža: 340 lb. / 154.2 kg				N/A
Z Office Finisherjem (z Booklet Maker)	Širina: 47.5 in. / 1,207 mm Globina: 28.5 in. / 723 mm Višina: 44.5 in. / 1,130 mm Teža: 402.3 lb. / 182.5 kg				Širina: 47.5 in. / 1,207 mm Globina: 31.2 in. / 793 mm Višina: 46 in. / 1,169 mm Teža: 439 lb. / 199 kg
Osnovna konfiguracija z Business Ready (BR) Finisherjem	Širina: 55 in. / 1,395 mm Globina: 28.5 in. / 723 mm Višina: 44.5 in. / 1,130 mm Teža: 412.3 lb / 187 kg				Širina: 55 in. / 1,395 mm Globina: 31.2 in. / 723 mm Višina: 46 in. / 1,169 mm Teža: 448.4 lb. / 203.4 kg
Osnovna konfiguracija z BR Booklet Maker Finisherjem	Širina: 59 in. / 1,496.3 mm Globina: 28.5 in. / 723 mm Višina: 44.5 in. / 1,130 mm Teža: 449.7 lb. / 204 kg				Širina: 59 in. / 1,496.3 mm Globina: 31.2 in. / 723 mm Višina: 46 in. / 1,169 mm Teža: 486.3 lb. / 220.6 kg
Osnovna konfiguracija z BR Booklet Maker Finisherjem in C-fold / Z-fold Unit	Širina: 64.3 in. / 1,632 mm Globina: 28.5 in. / 723 mm Višina: 44.5 in. / 1,130 mm Teža: 560.6 lb. / 254.3 kg				Širina: 64.3 in. / 1,632 mm Globina: 31.2 in. / 723 mm Višina: 46 in. / 1,169 mm Teža: 597.2 lb. / 270.9 kg
Osnovna konfiguracija z BR Booklet Maker Finisher, C-fold / Z-fold in Visoko zmogljivim podajalnikom	Širina: 93 in. / 2,361 mm Globina: 28.5 in. / 723 mm Višina: 44.5 in. / 1,130 mm Teža: 628.8 lb. / 285.2 kg				Širina: 93 in. / 2,361 mm Globina: 31.2 in. / 723 mm Višina: 46 in. / 1,169 mm Teža: 665.8 lb. / 302 kg
Certifikacija sistema / skladnost z zakonodajo					
Certifikacija	Za ogled najnovejšega seznama certifikatov, pojdite na xerox.com/OfficeCertifications				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Ravnanje s papirjem	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Dvostranski samodejni podajalnik dokumentov (DADF) s skeniranjem v enem prehodu					
Zmogljivost⁴	130 listov				250 listov
Hitrost	do 82 ppm črno-belo in barvno (enostransko) do 141 ipm črno-belo in barvno (dvostransko)				do 135 ppm črno-belo in barvno (enostransko) do 270 ipm črno-belo in barvno (dvostransko)
Zaznavanje velikosti medija	od 3.4 x 4.9 in. do 11.7 x 17 in. / od 85 x 125 mm do 297 x 432 mm				
Teža	od 16 lb. do 32 lb. bond / od 60 do 128 gsm				
Stranski predal (Standardni)					
Zmogljivost⁴	100 listov				
Velikosti	Velikosti po meri: od 3.5 x 3.9 in. do 12.6 x 52 in. / od 89 x 98 mm do 320 x 1320 mm (SEF); Opcijsko: Paket za tisk podaljšanih formatov papirja				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm, Podaljšan format/bener (>19 in. / 483 mm): 28lb Bond - 120lb Index / 106 - 220 gsm				
Tipi medijev	Bond Card Stock Card Stock Reloaded Custom Envelopes Glossy Card Stock Glossy Card Stock Reloaded Heavyweight Card Stock Heavyweight Card Stock Reloaded Heavyweight Glossy Card Stock Heavyweight Glossy Card Stock Reloaded Hole punched Labels Letterhead Lightweight Lightweight Cardstock Lightweight Card Stock Reloaded Lightweight Glossy Card Stock Lightweight Glossy Card Stock Reloaded Plain Plain-Reloaded Preprinted Recycled Transparencies Podaljšan format/Bener: Card Stock Card Stock Reloaded Lightweight Card Stock Lightweight Card Stock Reloaded				
Predal 1 in 2 (Standard)					
Zmogljivost⁴	520 listov vsak				
Velikosti	Predal 1: Velikosti po meri: od 5.5 x 7.2 in. do 11.7 x 17 in. / od 140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF) Predal 2: Velikosti po meri: od 5.5 x 7.2 in. do 12 x 18 in. / od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF)				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Tipi medijev	Bond Card Stock Card Stock Reloaded Custom Envelopes Glossy Card Stock Glossy Card Stock Reloaded Heavyweight Card Stock Heavyweight Card Stock Reloaded Heavyweight Glossy Card Stock Heavyweight Glossy Card Stock Reloaded Hole punched Labels Letterhead Lightweight Lightweight Cardstock Lightweight Card Stock Reloaded Lightweight Glossy Card Stock Lightweight Glossy Card Stock Reloaded Plain Plain-Reloaded Preprinted Recycled Transparencies				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Ravnanje s papirjem	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Štiri predalni modul (Predala 3 in 4) (Na voljo na C8130/C8135)					
Zmogljivost⁴	Predal 3: 520 listov Predal 4: 520 listov				
Velikosti	Predala 3 in 4: od 5.5 x 7.2 in. do 12 x 18 in. / od 140 x 182 mm do SRA3 mm (SEF)				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Tipi medijev	Bond Card Stock Card Stock Reloaded Custom Envelopes Glossy Card Stock Glossy Card Stock Reloaded Heavyweight Card Stock Heavyweight Card Stock Reloaded Heavyweight Glossy Card Stock Heavyweight Glossy Card Stock Reloaded Hole punched Labels Letterhead Lightweight Lightweight Cardstock Lightweight Card Stock Reloaded Lightweight Glossy Card Stock Lightweight Glossy Card Stock Reloaded Plain Plain-Reloaded Preprinted Recycled Transparencies				
Visoko zmogljiv dvojni podajalnik papirja (na voljo za vse modele)					
Zmogljivost⁴	Predal 3: 867 listov Predal 4: 1,133 listov				
Velikosti	8.5 x 11 in. / A4, JIS B5, Executive (7.25 x 10.5 in) LEF				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Tipi medijev	Bond Card Stock Custom Glossy Card Stock Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Lightweight Glossy Card Stock Plain Preprinted				
Predal za ovojnice (Opcijsko - Zamenja predal 1)					
Zmogljivost⁴	do 60 ovojnic				
Velikosti	#10 Komercialna (9.25 x 4.125 in.) / Monarch, DL, C5 Velikost po meri: od 3.9 x 5.8 in. do 6.4 x 9.5 in. / od 98 x 148 mm do 162 x 241 mm				
Teže	od 20 lb. do 24 lb. bond / od 75 do 90 gsm				
Visoko zmogljiv podajalnik papirja (HCF) (na voljo za vse modele)					
Zmogljivost⁴	3,000 listov				
Velikosti	Standardna velikost: 8.5 x 11 in. ali 7.25 x 10.5 in. / A4 ali B5 LEF				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Skupna zmogljivost					
Skupna zmogljivost naprave	Štiri predalni modul : 2,180 listov Štiri predalni modul z visoko zmogljivim podajalnikom papirja: 5,180 listov Visoko zmogljiv dvojni podajalnik papirja: 3,140 listov Visoko zmogljiv dvojni podajalnik papirja z visoko zmogljivim podajalnikom papirja (HCF): 6,140 listov				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Dodelava	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Izhodni pladnji (Standard) (Dvojni Offset Catch pladenj ni na voljo z integriranim Office Finisherjem in omejen z Office Finisher in BR Finishers)					
Zmogljivost pladnjev za zlaganje^a	Dual Offset Catch pladenj: do 250 listov vsak Stranski levi pladenj: do 100 listov				
Integriran Office Finisher (Opcijsko za AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155)					
Zmogljivost pladnja^a	500 listov za 20 lb. bond / 80 gsm – 8.5 x 11 in. / A4 ali 250 listov 20 lb. bond / 80 gsm – 11 x 17 in. / A3				
Velikosti pladnja	od 3.5 x 3.9 in. do 11.7 x 17 in. / od 89 x 98 mm do 297 x 432 mm				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Spenjanje	Enojna / Dvojna postavitev Samodejno spenjanje: 50 listov maksimum: Letter / A4 / B5 velikost papirja (manj kot 90 gsm ali (2) 220 gsm platnice) 30 listov maksimum: Legal / Tabloid / A3 / B4 velikost papirja (manj kot 90 gsm ali (2) 220 gsm platnice)				
Office Finisher (Opcijsko)					
Zmogljivost pladnja^a	2,000 listov nespetih ali 1,000 listov enojno spetih ali 750 listov dvojno spetih (8.5 x 11 in. / A4)				
Velikosti pladnja	od 8.3 x 7.2 in. do 11.7 x 17 in. / od 210 x 182 mm do 297 x 432 mm				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Večpozicijsko spenjanje	50 listov maksimum: Letter / A4 / B5 velikost papirja (manj kot 90 gsm ali (2) 220 gsm platnice) 30 listov maksimum: Legal / Tabloid / A3 / B4 velikost papirja (manj kot 90 gsm ali (2) 220 gsm platnice)				
Luknjač (Opcijsko)	Severna Amerika: 2/3-luknje Evropa: 2/4-luknje Opcijsko: 4-luknje "Švedski" spenjač				
Booklet Maker za Office Finisher (Žlebljenje / zgibanje, spenjanje) (Opcijsko)					
Zmogljivost vrhnjega pladnja	40 knjig (2-15 listna knjiga – 20 lb. / 80 gsm ali manj)				
Velikosti	Letter – 8.5 x 11 in. / A4 SEF Legal – 8.5 x 14 in. / B4 SEF Tabloid – 11 x 17 in. / A3 SEF				
Spenjanje	2-15 listov / 8-60 stranska knjiga od 16 lb. bond do 67 lb. bond / od 60 do 256 gsm				
Žlebljenje / zgibanje	1-15 listov / nespetih od 18 lb. bond do 28 lb. bond / od 60 do 105 gsm				
Business Ready (BR) Finisher (Opcijsko) (predpogoj - Horizontal Transport Kit)					
Zmogljivost^a	Zgornji pladenj: 500 listov Zlagalni Spenjalni pladenj: 3,000 nespetih listov ali 100 setov (dvo ali 4-pozicijsko spenjanje) 11 x 17 in., 8.5 x 14 in. / A3 ali 200 setov (eno-pozicijsko spenjanje) 8.5 x 11 in. / A4				
Velikosti	od 3.9 x 5.8 in do 12.6 x 19.2 in / od 100 x 148 mm do 320 x 488 mm za zgornji pladenj od 7.25 x 10.5 in. do 12.6 x 19 in. / od 182 x 203 mm do 320 x 488 mm za zlaganje od 7.25 x 10.5 in. do 11 x 17 in. / od B5 do A3 za spenjanje				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Spenjanje	Eno in več-pozicijsko spenjanje Avtomatsko spenjanje (50 listov maksimalno) – 24 lb. / 90 gsm Podprte velikosti: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 in B5				
Luknjanje	Severna Amerika: 2/3-luknje Evropa: 2/4-luknje Opcijsko: 4-luknje "Švedsko"				
BR Booklet Maker Finisher (Opcijsko) (predpogoj Horizontal Transport Kit)					
Zmogljivost^a	Zgornji pladenj: 500 listov 8.5 x 11 in. / A4 nespetih Zlagalni Spenjalni pladenj: 1,500 listov 8.5 x 11 in. / 11 x 17 in. / A4 / A3 nespetih ali 200 spetih setov 8.5 x 11 in. / A4 (eno-pozicijsko, dvo-pozicijsko ali 4-pozicijsko spenjanje) ali 100 spetih setov 11 x 17 in. / A3				
Velikosti	od 3.9 x 5.8 in do 12.6 x 19.2 in / od 100 x 148 mm do 320 x 488 mm za zgornji pladenj od 7.25 x 10.5 in. do 12.6 x 19 in. / od 182 x 203 mm do 320 x 488 mm za zlaganje od 7.25 x 10.5 in. do 11 x 17 in. / od B5 do A3 za spenjanje				
Teže	od 16 lb. bond do 110 lb. cover / od 52 do 300 gsm				
Spenjanje	Eno in več-pozicijsko spenjanje Avtomatsko spenjanje (50 listov maksimalno) – 24 lb. / 90 gsm Podprte velikosti: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 in B5				
Luknjanje	Severna Amerika: 2/3-luknje Evropa: 2/4-luknje Opcijsko: 4-luknje "Švedsko"				
Booklet Maker	Saddle-stitch 2 do 16 listov (7 listov od 106 do 176 gsm prevlečeni ali 5 listov od 177 do 220 gsm prevlečeni) Dvojno zlaganje do 5 listov Podprte velikosti: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Dodelava (nadaljevanje)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
C-zlagalne / Z-zlagalne enote (Opcijsko z BR Finisher in BR Booklet Maker Finisher)					
Tipi zlaganja	C-zlaganje, Z-zlaganje in Z-polovično zlaganje				
Zmogljivost⁶	40 listov				
Velikosti	C-zlaganje in Z-zlaganje: Letter – 8.5 x 11 in. / A4 SEF zamo za Z-polovično zlaganje: Tabloid – 11 x 17 in. / A3				
Teže	od 16 lb. do 24 lb. bond / od 64 do 90 gsm				
Izhodni pladnji	Pladenj za ovjnice: C-zlaganje, Z-zlaganje in Trojno-zlaganje Zlagalni pladenj ali Zgornji pladenj: Z-polovično zlaganje				
Priložen spenjalnik (Opcijsko - Vključuje delavno površino⁵)					
Zmogljivost⁶	50-listno spenjanje 5,000 sponk Zahtevana je dodatna vtičnica				
Kopiranje	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Čas prve kopije (iz stekla / ogret tiskalnik Barvno / črno-belo)	do 6.1 sekunde do 4.5 sekunde		do 5.5 sekunde do 4.4 sekunde	do 4.7 sekunde do 3.7 sekunde	do 4.0 sekunde do 3.2 sekunde
Strani (vhod:izhod)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Število kopij	od 1 do 9,999				
Ločljivost	do 600 x 600 dpi				
Zmanjševanje / Povečava	Spremenljiv zoom od 25 % do 400 % v korakih po 1 %				
Sočasnost	Opravila se nabirajo v čakalni vrst medtem, ko se izvaja prvo opravilo (Kopiranje, Tiskanje, Faksiranje in Skeniranje)				
Funkcije kopiranja	<p>Označevanje in žigosanje (Bates™) (z možnostjo izbire barv in prilagoditvijo velikosti pisave)</p> <p>Prijava uporabnika (npr. uporaba barvne kopije)</p> <p>Samodejna izbira papirja</p> <p>Samodejno zmanjševanje ali povečava (da ustreza velikosti izbranega papirja)</p> <p>Samodejna menjava predala</p> <p>Samodejno dvostransko kopiranje za namen izdelave knjige</p> <p>Izdelava opravila (Build Job) (Omogoča programiranje na ravni strani ter omogoča tudi preverjanje vsakega odseka ali brisanje zadnjega odseka, ko je opravilo zgrajeno.) Razvrščanje</p> <p>Ovitki (samo spredaj, spredaj in zadaj, samo zadaj, natisnjeni znotraj in zunaj: prazni ali natisnjeni)</p> <p>Delilniki (prazno)</p> <p>Brisanje robu</p> <p>Pomoč za funkcije (intuitiven besedilni in grafični opis)</p> <p>Kopiranje osebne izkaznice</p> <p>Prilagoditve kakovosti slike</p> <p>Premikanje slike (z možnostjo samodejne poravnave)</p> <p>Obračanje slike (negativna ali zrcalna slika)</p> <p>Prekinitev velikega opravila</p> <p>Multi-up (do 15 stolpcev do 15 vrstic)</p> <p>Set vzorcev</p> <p>Shranjevanje nastavitve opravila</p> <p>Enobarvno</p> <p>Spenjanje</p> <p>Prosojnice</p>				
Xerox® Copier Assistant®	Program Xerox® Copier Assistant® ponuja alternativno uporabo zaslona na dotok, ki temelji na osnovi PC-ja. Uporablja se skupaj z osebnim računalnikom, povezanim z USB kablom in podpira pretvorbo besedila v govor, povečavo zaslona ter enostaven dostop tipkovnice do osnovnih in naprednih funkcij kopiranja. Skladno z oddelkom 508. Za več informacij ali brezplačen prenos aplikacije Xerox® Copier Assistant® obiščite xerox.com				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Tiskanje	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Ločljivost	do 1200 x 2400 dpi				
Funkcije tiskanja	<p>Privzete nastavitve Omogočanje / Onemogočanje tiska Banner strani Možnosti barv po meri (Barvanje po besedah) Dvosmerno v realnem času Izbor naslovnice Zakasnjeno tiskanje (določen čas) Uporabniška dovoljenja Nastavitev slike (prihranek tonerja, ločljivost (standardna, izboljšana, visoka)) Identifikacija opravila (ID tiskanja ali Banner, natisnite ID na robovih, samo na prvi strani ali na vseh straneh) LAN Faks (zahtevan Faks Kit) Postavitev / vodni žig N-up (do 16 strani na list) Postavitev knjižice Podaljšan format / Banner Dodelava Prilagoditev novi velikosti papirja Zadrži vsa opravila Izbor papirja po vzorcu atributov Shranjevanje opravila (barvna opravila lahko natisnete v enobarvni obliki) Varno tiskanje z brisanjem po določenem času Posebne strani (programiranje strani izjem: platnice, vložki, strani izjem) Shrani in prikljči nastavitve gonilnika Trajnostne funkcije (pametne nastavitve Xerox® Earth Smart, obojestransko tiskanje, N-up, izklop pasice in ID za tiskanje, pametni nabor vzorcev, zadrževanje vseh opravil) obojestransko tiskanje (privzeto) Tiskanje iz oblakov (Dropbox, One Drive in Google Drive)</p>				
Tiskanje iz USB-ja	<p>Omogoča tiskanje v koraku iz sprednjega USB-A priključka Podpira neposredno tiskanje iz računalnika prek vrat USB tipa B Podprti formati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL Barvna opravila lahko natisnete črno-belo</p>				
Operacijski sistemi	<p>Windows Server 2008 SP2 (32- in 64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2012 in R2 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) Windows 7 (32- in 64-bit) Windows 8 (32- in 64-bit) Windows 8.1 (32- in 64-bit) Windows 10 (32- in 64-bit) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®</p>				
Omrežni protokoli	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Večina protokolov, ki niso v uporabi, so onemogočeni</p>				
Zmožnosti pisave	PCL: 93 prilagodljivih pisav, črtni tiskalnik in bitna pisava (vključno s podporo za cirilico) PostScript 3: 173 pisave tipa 1, 2 večji pisavi				
Xerox® Univerzalni tiskalniški gonilnik®	Univerzalni tiskalniški gonilnik, ki skrbnikom IT omogoča namestitve, nadgradnjo in upravljanje naprav Xerox® in naprav, ki niso Xerox, iz enega gonilnika. Ponuja enostaven vmesnik za končne uporabnike, zmanjšuje število zahtev za podporo in poenostavlja upravljanje s tiskalnimi storitvami.				
Xerox® Pull Print gonilnik	SkrbnikomIT olajša kvalificiranje, uvajanje in upravljanje vseh tiskalnih naprav z enim samim gonilnikom v okolju Pull Print. Uporablja eno vrsto in en gonilnik. Gonilnik Xerox® Pull Print razširja udobje na široko paleto tiskalnih sredstev. Skrbnikom IT ni več potrebno upravljati in konfigurirati več gonilnikov. Uporablja se skupaj z Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® in drugimi.				
Enoten adresar za faks, internetni faks, e-pošto in optično branje v ...					
Funkcije	<p>Podprte storitve: Faks, Internetni Faks, e-pošta, Skeniranje Maksimalno število kontaktov: 5,000 Kontakti: podpira 1 ali več destinacij Prijubljene za hiter dostop do vseh podprtih storitev</p>				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Skeniranje	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Sočasnost	Skeniranje med tiskanjem, kopiranjem ali med prenosom skena v omrežna ali faks (prednost je vrnitev optično prebranih izvirkov in sočasno tiskanje)				
Hitrost skeniranja	do 82 ppm črno-belo in barvno (enostransko) do 141 ipm črno-belo in barvno (dvostransko)			do 135 ppm bčrno-belo in barvno (enostransko) do 270 ipm črno-belo in barvno (dvostransko)	
Ločljivost	od 72 x 72 dpi do 600 x 600 dpi				
Bitna Globina	1-bit (črno-belo), 8-bit (sivo), 24-bit (barvno)				
Področje skeniranja	do 11 x 17 in. / A3				
Upravljalnik predlog za skeniranje	Podpira 250 predlog za skeniranje Ustvarite predloge za skeniranje Xerox® CentreWare® IS in jih prek kloniranja naprav delite z drugih večnamenskih tiskalnikov.				
Omrežni protokoli	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Stiskanje datotek	Barvni TIFF (TIFF 6.0 ali TTN2 z JPEG, LZW) Črno-beli TIFF (G3MH, G4 MMR kompresija – eno ali več stransko) PDF/OCR z možnostjo iskanja in PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Aritmetična kompresija, Deflate (za črno-bele in znotraj MRC)) Linearized PDF / PDF/A				
Polja za upravljanje dokumentov (metapodatki)	Funkcije, ki so na voljo samo v predlogah Network Scan to File: <ul style="list-style-type: none"> • 1 do 6 uporabniško programabilnih polj metapodatkov na mrežno skeniranje v predloge datotek in neomejena polja znotraj predloge - Polje metapodatkov je sestavljeno iz imena polja, privzete vrednosti in drugih konfiguracij • Prilagojena polja, prikazana v uporabniškem vmesniku za spremenljiv vnos podatkov 				
Funkcije skeniranja	Mešana velikost izvirkov skeniranje z Build Job Predogled skeniranja Kvaliteta stiskanja / Nadzor velikosti datoteke Izvirna vrsta (Fotografija in besedilo, Fotografija, Besedilo, Mapa, Časopis / Revija) Samodejno odstranjevanje ozadja in senc Velikost za velikost (za mešane velikosti izvirkov) Podpora za TWAIN / WIA 2.0 Vezani izvirkovniki Brisanje robu Zmanjševanje / Povečava Gumbi za skeniranje z enim dotikom (do 10)				
Skeniranje na e-pošto (Standardno)					
Funkcije skeniranja	<ul style="list-style-type: none"> • e-poštni podpisi (vsak po 6 vrstic in do 128 znakov), vsebina e-poštnega sporočila (nastavljivo za uporabnika) • Sken na e-pošto S/MIME Enkripcija • Podpisovanje e-pošte (zahtevana Smart Card) • Samodejno pošiljanje samemu sebi 				
Dostop do imenika	Seznam naslovov preko LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Imenik naslovov v napravi				
Skeniraj Na					
Standardne funkcije	Skeniranje na USB Skeniranje v mrežno mapo (Uporaba varnega FTP/HTTP/HTTPS) Skeniranje v Home Skeniranje v omrežje (Uporaba varnega FTP/HTTP/HTTPS) Skeniranje na e-pošto Skeniranje na PC/Strežnik (SMB ali FTP) Skeniranje v poštni predal				
Opcijske funkcije	Skeniranje v oblak (Dropbox, One Drive in Google Drive) ²				
Workflow Scanning (Opcijska funkcija)					
Programska oprema skeniranja	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplikacije za skeniranje in Xerox App Gallery	Skeniranje na/iz: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Celoten seznam aplikacij na voljo se nahaja na Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Varnost	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Razširjena overitev <ul style="list-style-type: none"> - Omrežno preverjanje pristnosti za dostop do naprav in / ali storitev naprav prek Kerberos (UNIX / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, LDAP avtentikacija - Lokalno preverjanje pristnosti (interna baza) - Smart Card avtentikacija – 144k CAC / podpora za PIV Card (2048 bit potrdilo) / .NET - Varnost podatkov - Digitalno podpisan PDF (z uporabo Smart Card avtentikacije) - Šifriranje in avtentikacija na SMTP strežnik za skeniranje na e-pošto - Šifrirana / Z geslom zavarovana PDF datoteka (samo pri uporabi e-pošte in predlog za omrežno skeniranje) - Varno tiskanje (do 10 številčni PIN ali Omrežna avtentikacija) - Takojšnja prepisovanje diska / varno brisanje opravil z uporabo odobrenih algoritmov - Prepisovanje diska na zahtevo (Načrtovano, Ročno), vključuje sanacijo neuporabljenega dela diska - FIPS 140-2 256 bit Hard Disk šifriranje, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Razširjena dovoljenja <ul style="list-style-type: none"> - SA dostop z uporabo omrežnih poverilnic - Pooblastilo na uporabnika na storitev - Uporabniška dovoljenja, potrebna za dostop do tiskanja in funkcij tiskanja (npr., barvni tisk ali časovna dovoljenja) se odraža v gonilniku tiskalnika - Varen dostop do omrežja • Nadzornik konfiguracije (Nadzor in reševanje 29 varnostnih nastavitvev): <ul style="list-style-type: none"> - Sprednji USB vhod 2 - Zadnji USB vhod 1 - Zadnji USB vhod 2 - Nadzor dostopa za ponastavitev gesla - 802.1x - Alarm e-pošte - Skupina naslovov 1, 2 in 3, omogočanje, Nastavitve skupine prejemnikov - Zadrževanje vseh opravil - Ponovno tiskanje shranjenih opravil - Omogočanje skeniranja v e-poštni predal - Dolžina gesla za faksiranje - Časovna omejitev sistema - Pokaži / skrij uporabniško ime - Geslo za PostScript® - Oddaljeni nadzor rezervnih delov / Potrošni material: Omogočanje - Oddaljeni nadzor rezervnih delov / Potrošni material: Prenos programske opreme - Oddaljeni nadzor rezervnih delov / Potrošni material: Aktivacija funkcij - Oddaljeni nadzor rezervnih delov / Potrošni material: Posodobitve nastavitve naprave - Oddaljeni nadzor rezervnih delov / Potrošni material: Dnevni čas sinhronizacije - Oddaljeni nadzor rezervnih delov / Potrošni material: Samodejno pošiljanje diagnostičnih podatkov - Šifriranje FIPS 140-2 - Posodobitev programske opreme (Firmware Upgrade) Omogoči/Onemogoči - Načrtovana nadgradnja - SNMP V1/V2 Protokoli: Omogočanje / Onemogočanje Storitvev - Storitve skeniranja na multifunkcijskih tiskalnikih - Zagon storitve skeniranja na daljavo (TWAIN) - Scan Workflow Management - PII - Skrivanje imena opravil - PII - Prikaz skritih imen opravil v poročilu Network Accounting - PII - Prikaz skritih imen opravil v revizijskem dnevniku • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (seznam dovoljenih), McAfee® Integrity Control (opcijsko) • Onemogočenje vrat, vključno z vrati USB • Revizijski dnevnik • Skrivanje imena opravil • Združljiv z Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Varnostne informacije in vodenje dogodkov (SIEM) podpora za McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm in Splunk² • Full System Common Criteria certificiran s strani NIAP pod HD Protection Profile za Hardcopy naprave v1.0 (HCD-PP v1.0)⁷ 				
Xerox® Vdelan RFID čitalec kartic (Opcijski paket)	Integrirana podpora za večino industrijskih varnostnih kartic, ki zagotavljajo dodatno varnost; z vgrajenimi večnamenskimi čitalniki kartic tiskalnika na plošči večnamenskega tiskalnika.				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Faks	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funkcije mrežnega Faks strežnika					
Zdržljivost	ITU (CCITT) skupine 3; Različne rešitve za poslovne inovacije Xerox				
Področje skeniranja	do 11 x 17 in. / A3				
Funkcije pošiljanja faksa	Eno ali dvostransko skeniranje (do 11 x 17 in. / A3) Dodajanje na seznam pošiljanja (največ 200 števil) Zgrajevanje opravila, Priljubljene, Odložitev pošiljanja (na določen čas) Izvirna vrsta (fotografija, besedilo ali fotografija in besedilo)				
Funkcije tiskanja faksa	Eno ali dvostransko tiskanje, Spenjanje, Varno tiskanje				
Ločljivost prenosa	Superfino: 400 x 200 dpi (skenirano z 600 x 600 dpi) Fino: 200 x 200 dpi Standardno: 200 x 100 dpi				
Funkcije Internetnega Faksa					
Zdržljivost	Neposreden prenos dokumentov, pripravljenih za tiskanje, na oddaljene internetne telefakse ali e-poštne odjemalce (SMTP) Sprejem in samodejni izpis dokumentov, poslanih po e-pošti z oddaljenih internetnih telefaksov ali e-poštnih odjemalcev				
Dostop do imenika	Uporaba enotnega imenika				
Pošiljanje / Prejemanje	Pošiljanje: Večstranski TIFF, PDF, PDF/A Prejemanje: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, text, PCL, PRN, JPEG				
Ločljivost	od 72 x 72 dpi do 600 x 600 dpi Bitna globina: 1-bit (črno-belo)				
Omrežni protokoli	SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)				
Skladnost	Skladno z ITU-T T.37				
Funkcije "Walk-up" Faksa (Opcijsko; Namestljiv s strani uporabnika – 1 in 2 linijski)					
Zdržljivost	ITU (CCITT) Skupina 3				
Hitrost / Modemi	En ali dva V.34 modema: 33,600 bps. Čas pošiljanja manj kot 4 sekunde na stran				
Stiskanje / Hitrost	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Ločljivost	Walkup Pošiljanje: Standardno: 200 x 100 dpi Fino: 200 x 200 dpi Superfino: 600 x 600 dpi Prejemanje: Sprejema vse velikosti				
Funkcije pošiljanja Faksa	LAN Faks (faks iz tiskalniškega gonilnika) Samodejno zmanjševanje prenosa faksa Stran-za-stran Status opravila na napravi Zakasnen začetek, Zgrajevanje opravila, Priljubljene Samodejno ponovno pošiljanje pomnilnika Samodejne platnice PSTN Faks Paketno pošiljanje (odvisno od zmoglosti pomnilnika) Adresar (do 5,000 kontaktov)				
Funkcije prejemanja Faksa	Eno ali dvostransko tiskanje Speto ali nespeto Način sprejema tika – Ročno (velikost, združevanje, zlaganje, glava) / Samodejno Izbira izhodnega pladnja Do 200 e-poštnih predalov zaščitenih z geslom Varno sprejemanje Časovni žig prejema Zakasnitev samodejnega odgovora				
Posredovanje faksa	Posredovanje na e-pošto ali SMB Lokacijo Posredovanje faksa amo pri prejemu				
Poročila o faksih	Aktivnost, Imenik, Imenik skupin, Potrditev prenosa, Čakajoči faks, Poročilo o možnostih, Poročilo o prepisu na zahtevo, Poročilo o poštnem predalu, Poročilo o oddajanju				
Dostop do imenika	Uporaba enotnega adresarja Na voljo skupinski faks				
Samodejno ponovno klicanje	Do 14 poskusov (glede na zahteve države) 1 do 25 minutni intervali				
Samodejno ponovno pošiljanje	Do 5 poskusov				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Upravljanje naprav	
Administrativni Protokoli	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Management Support	SNMP Verzija 1. SNMP Verzija 2c in SNMP Verzija 3 past po TCP/IP in IP MIB dostop (IETF-MIBII RFC 1213) Viri gostitelja MIB RFC 2790, Tiskalnik MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Konfiguracijski orkestrator, Nadzornik konfiguracije
Xerox® CentreWare® Web	Spletna strežniška aplikacija za skrbnike omrežij, ki omogoča upravljanje naprav v spletnem brskalniku s katere koli delovne postaje, ne glede na operacijski sistem - Windows, UNIX ali kateri koli drug operacijski sistem: <ul style="list-style-type: none"> • Deluje s katerim koli tiskalnikom, ki ga upravlja SNMP, katerega koli proizvajalca. • Ponuja pomoč pri odkrivanju in namestitvi naprave, zdravstvenih pregledih in odpravljanju težav, nadgradnjah programske opreme ter osnovn "accounting" in upravljanje. • Potrebuje Windows 7 in Internet Explorer 6.0 ali višji. • Samodejno zaganavanje Xerox® CentreWare® Web strežnika in prenos nastavitvenih datotek za brezstično oddaljeno namestitev
Xerox® Upravitelj naprav	Xerox® Upravitelj naprav zbira in upravlja podatke, ki vodijo do odločitev na podlagi dejstev za vaše poslovno okolje za upravljanje naprav. To je orodje za namestitev čakalnih vrst za tiskanje in konfiguriranje, upravljanje, spremljanje in poročanje na omrežnih in lokalno povezanih napravah - ne glede na znamko - v celotnem podjetju. Xerox® Upravitelj naprav ponuja: <ul style="list-style-type: none"> • Nadzor naprav in odpravljanje težav • Obsežna poročila in odkrivanje novih naprav • Možnosti zbiranja, vračila stroškov in obračunavanja • Samodejno zaganavanje Xerox® Device Manager strežnika in prenos nastavitvenih datotek za brezstično oddaljeno namestitev
Orkestrator flote	Funkcija Orkestratorja flote ponuja možnost ustvarjanja skupine naprav, ki si izmenjujejo informacije med seboj prek varne peer-to-peer povezave. Podatki, ki jih je mogoče dodati v skupno rabo: Posodobitev programske opreme, datotek za kloniranje in Aplikacij na en dotik.
Novell NDPS/NEPS	Uporaba strežniškega prehoda: centralizirano orodje za upravljanje.
Xerox® Tipi naprav za SAP Okolje	Xerox skupaj s SAP-om prek našega Gold članstva v programu SAP Printer Vendor Program zagotavlja nemoteno povezljivost sistemov SAP s tiskalniki in multifunkcijskimi tiskalniki Xerox®. Kot stranka SAP-a imate koristi od tega, da so tipi naprav Xerox® s certifikatom SAP na voljo neposredno iz SAP-ovega spletnega modela dostave. Na voljo so prenosne naprave s certifikatom SAP za tiskalnike in multifunkcijske tiskalnike Xerox®. office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Tipi naprav za SAP R/3 Intelligent Bar-code Utility (opcijsko)	Ponuja vgrajeno inteligenco procesov, ki omogoča tiskanje črtnih kod na kateri koli ustrezno konfiguriran tiskalnik PostScript v določenih različicah okolja SAP in samo na sistemskih kodnih straneh Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Uporablja se skupaj z vrstami naprav Xerox® PostScript za okolje SAP in pisavami s črtno kodo Xerox® Font Center. Več informacij na voljo na office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcijsko)	Omogoča inteligentno tiskanje PostScript na multifunkcijskih tiskalnikih Xerox® s shranjevanjem programske opreme Xerox® in pisav črtno kodo na trdi disk tiskalnika. Omogoča tiskanje črtnih kod iz katere koli aplikacije (odjemalec SAP ali glavni računalnik), ki podpira tiskanje PostScript. Več informacij na voljo na office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Vgrajeni spletni strežnik - v napravo vgrajene spletne strani	
Stanje naprave	Spletni strežnik, vdelan v omrežni krmilnik: <ul style="list-style-type: none"> • Stanje / vsebina pladnja • Status potrošnega materiala • Alarmi • Oddaljeni dostop do nadzornega panela
Opravila	Datoteke, pripravljene za tisk: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Izbira izhodne funkcije (2-stransko, barvno tiskanje, zbiranje, orientacija, spenjanje, luknanje, zgibanje, mesto odlaganja) Možnosti dostave (Takoj, vzorec, zadržano in varno, Shranjevanje opravila ali ponovno tiskanje)
Administracija naprave	Omogoča preprosto, oddaljeno namestitev nastavitve možnosti konfiguracije in upravljanje naprave, Orkestrator flote
Brskalniki	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x do 53.x Opera 25.x do 53.x Chrome 48.x do 72.x
Podpora	Namestitev tiskalnika / gonilniki skeniranja in online podpora na support.xerox.com
Podprti jeziki	Angleški, Francoski, Italijanski, Nemški, Španski, Nizozemski, Brazilsko Portugalski, Švedski, Norveški, Danski, Finski, Ruski, Kitajski, Korejski, Japonski, Arabski
Storitve na daljavo	
Xerox® Samodejni odčitki števec (AMR)	Avtomatizira postopek zbiranja in oddaje odčitkov števca za sledenje in obračun uporabe naprave Xerox®. Odpravlja potrebo po zamudnem vključevanju končnega uporabnika in zagotavlja, da se odčitki števecv pravočasno predložijo Xeroxu.
Xerox® Samodejno naročanje potrošnega materiala (ASR)	Samodejno naroča zaloge za naprave Xerox® na podlagi dejanske uporabe, tako da uporabniku ni potrebno ročno upravljati zaloge.
Accounting	
Xerox® Standardni Accounting (Standardno)	
Sledenje	Kopiranja, Tiskanja, Faksiranja, Skeniranja z uporabo e-pošte
Accounting	Do 2,497 uporabniških računov (uporabniški ID) Do 500 generalnih računov (Klient) Do 498 skupinskih računov (Oddelki)
Lastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Skrbnik lahko upravlja funkcijo prek spletnega uporabniškega vmesnika ali nadzorne plošče naprave v orodjih. • Skrbnik ima možnost uvoziti ali izvoziti uporabniške račune, skupinske račune, splošne račune in uporabniške omejitve prek standardne datoteke CSV.
Opcije Accountinga – Omrežni Accounting (Centralnemu strežniku omogoča upravljanje celotnegaaccounting)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Izboljšan omrežni Accounting z najnovejšimi podatki o tem, kako se sistem uporablja • Izčrpano upravljanje in sledenje v obsegu podjetja ter poročanje o uporabi naprav za kopiranje, tiskanje, skeniranje in strežniški faks • Preko partnerjev Xerox Alliance so na voljo številne rešitve. Za več informacij obišči www.xerox.com • Izboljšave varnosti z dodatkom podpore protokola HTTPS • Naprava zahteva preverjanje pristnosti računa s strani neodvisnega strežnika, kar omogoča večje zbirke podatkov uporabnikov in računov • Sprejemanje prijav za preverjanje pristnosti na nadzorni plošči ter prenos na račun tretje osebe za omrežje • Vmesnik z Accounting terminalom tretjih oseb za uporabniški vmesnik

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Xerox® EX-c C8100 Tiskalniški strežnik, ki ga poganja Fiery® (Opcijsko)	
Procesor	AMD® GX-424CC procesor, 2.4 GHz, Quad-Core, 2M cache
Pomnilnik (ESS)	2 GB
Trdi disk	500 GB HDD
Jezik opisne strani	PostScript v 3020
Lastnosti	<p>Fiery Command WorkStation za Mac in Windows odjemalce (priskrbi kupec)</p> <p>Fiery gonilniki za Mac in Windows</p> <p>Predogled opravila</p> <p>Prednastavitve opravila</p> <p>Izboljšava slike</p> <p>Istočasen Spool-RIP-Print</p> <p>Samodejno dvostransko tiskanje</p> <p>N-up</p> <p>Vodni žigi</p> <p>Kalibracija</p> <p>PANTONE® Color Enabled</p> <p>Napredne barvne nastavitve: Profil, prikaz in simulacija</p> <p>Fiery FreeForm Create za izdelavo brezplačnih personaliziranih datotek</p> <p>Booklet Maker – izdelava knjižic z uporabo čarovnika</p> <p>Standardna podpora za tiskanje podaljšanih formatov - benerjev</p> <p>Tiskanje iz USB kartic</p> <p>Varno brisanje</p> <p>Šifriranje kritičnih informacij</p> <p>Varno tiskanje</p> <p>Preverjanje pristnosti uporabnika</p> <p>Nadzor dostopa</p> <p>PostScript varnost</p> <p>Blokiranje vrat</p> <p>Filtriranje IP naslovov</p> <p>Digitalno podpisanje programske posodobitve</p> <p>Fiery API</p> <p>Integrira se s skupno programsko opremo za računovodstvo stroškov, Xerox Standard Accounting, Xerox App Gallery apps, itd.</p>
Povezljivost	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Opcijsko	Fiery Opcijski paket (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Virtual Printers), Fiery Hot Folders/Virtual Printers, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite w/EFI ES-2000 Spectrophotometer, Network Switch za povezavo tiskalnika ter Fiery strežnika z omrežjem

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Barvni Multifunkcijski Tiskalnik

Zaloga	Opis	Donos
Tonerji⁶	Black Cyan Magenta Yellow	59,000 strani 28,000 strani 28,000 strani 28,000 strani
Čistilec Transfer Belt	1 komplet	160,000 strani
Drugi Bias Transfer Roll	1 komplet	200,000 strani
Kartuše za spenjalnike	Za BR Finisher, Integrated Office Finisher, Office Finisher in ročni spenjalnik (1 kartuša na paket)	5,000 vsaka kartuša
	Za BR Booklet Maker (1 kartuša na paket)	5,000 vsaka kartuša
	Za Office Finisher Booklet Maker (8 kartuš na paket)	2,000 vsaka kartuša
Polnilo za spenjalnike	Za Integrated Office Finisher, Office Finisher, BR Finisher in ročni spenjalnik (3 polnika na paket)	5,000 vsako polnilo
Filter ventilatorja	1 komplet (AltaLink® C8170)	500,000 strani
Xerox® Smart Kit®		
Boben⁸	1 boben za vsako barvo	180,000 strani
Odpadni toner brez sesalnega filtra⁹	1 Toner (AltaLink® C8130/35/45/55)	69,000 strani
Odpadni toner z sesalnim filtrom⁹	1 Toner (AltaLink® C8170)	69,000 strani

¹ Pričakovana največja prostornina v katerem koli mesecu. Ne pričakuje se, da se bo redno vzdrževalo.

² Na voljo po zagonu s posodobitvijo programske opreme.

³ Ni na voljo v vseh geografskih območjih.

⁴ Kapaciteta papirja temelji na zalogi 20 lb. / 75 gsm; zmogljivosti se razlikujejo glede na različne zaloge teže.

⁵ Prodano ločeno v nekaterih geografskih območjih.

⁶ Povprečno število standardnih strani. Izjavljeno v skladu z ISO / IEC 19798. Izkoristek tonerja se lahko razlikuje zaradi številnih dejavnikov, vključno z, vendar ne omejeno na, pokritostjo površine slike, vsebino slike, velikostjo medija, usmerjenostjo medija, načinom delovanja, vrstami aplikacij, mesečnimi količinami tiskanja in nastavljenjo kakovostjo slike -točke.

⁷ V fazi ocenjevanja; certificiranje pričakuje v četrtem četrtletju 2020.

⁸ Povprečni izkoristek bobna temelji na dolžini naklada 5 strani velikosti 8,5 x 11 palcev / A4 LEF, z razdelitvijo 35 % barvnih / 65 % črno-belih strani.

⁹ Izkoristek posode za odpadni toner se razlikuje glede na vrsto slike, % pokritosti območja in dolžino delovne naloge.

Vrnite porabljen potrošni material s pomočjo programa za zbiranje / ponovno uporabo / recikliranje Xerox Green World Alliance.

Za več informacij obiščite www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Za več informacij obiščite www.xerox.com/Office.